

**PCS | SET DI POMPE E CILINDRI**

**Capacità da 4.5 a 109 tonnellate**
**Corse da 10 a 153 mm**
**Pressione di lavoro 700 bar**

- ▶ Scelta di 18 modelli di pompa, cilindro e set di tubi
- ▶ Cilindri a semplice effetto con ritorno a molla con pistoni solidi o forati
- ▶ Pompe ad azionamento manuale con valvola di sicurezza tarata di fabbrica
- ▶ I tubi sono di lunghezza standard di 2 metri completi di attacchi
- ▶ In opzione sono disponibili testine oscillanti per la maggior parte dei cilindri, vedere pagine 24 e 25

SET		POMPA		CILINDRO			TUBO		Peso (kg)
Modello	Capacità (ton)	Modello	Capacità (litri)	Modello	Corsa (mm)	Altezza chiuso (mm)	Modello	Lunghezza (metri)	
PCS50	4.5	HP110	1	HPS51	16	42	HC2	2	7.4
PCS53	4.5	HP110	1	HSS53	75	157	HC2	2	8.0
PCS100	10	HP110	1	HPS100	10	46	HC2	2	8.2
PCS101	10	HP110	1	HLS101	40	95	HC2	2	9.0
PCS102	10	HP110	1	HSS102	56	131	HC2	2	9.0
PCS106	10	HP110	1	HSS106	150	225	HC2	2	10.8
PCS200	20	HP110	1	HPS200	11	52	HC2	2	9.4
PCS201	20	HP110	1	HLS201	44	102	HC2	2	11.3
PCS256	25	HP110	1	HSS256	150	273	HC2	2	16.0
PCS300	32	HP110	1	HPS300	12	59	HC2	2	10.8
PCS302	32	HP110	1	HLS302	60	119	HC2	2	13.6
PCS502	50	HP110	1	HLS502	60	126	HC2	2	17.0
PCS506	50	HP232	2	HSS506	152	251	HC2	2	31.0
PCS1002	109	HP232	2	HLS1002	60	143	HC2	2	35.5
PCS1006	109	HP252	5	HSS1006	153	274	HC2	2	66.0
PCS202H	23	HP110	1	HHS202	50	160	HC2	2	13.9
PCS302H	33	HP110	1	HHS302	50	165	HC2	2	17.2
PCS603H	61	HP232	2	HHS603	76	226	HC2	2	34.6

*Nota: I modelli PCS202H, PCS302H e PCS603H sono forniti con pistone forato.*